

業務用酒精測試+感應紙列印一體成型酒精測試器

ALC-mini III

酒精測試器

只對酒精
產生反應

操作簡單

中文語音
操作系統



「ALC-mini III」的機台輕巧，實現了只要3個步驟的簡便性及高精準度，並且搭配感應紙列印，可以當場列印檢測結果。

簡單3步驟

檢查是否有喝酒



步驟1
吹氣



步驟2
檢測



步驟3
記錄

使用專用吹嘴吹氣。

馬上顯示出0.001mg/L單位的高精準度檢測結果。當場列印檢測結果，可作為酒測OK的證明書

〈ALC-mini III 組成構造〉

〈ALC-mini III 主要規格〉



型號	T-ALC-mini III
檢測方式	呼氣式酒精濃度檢測方式
感測器	燃料電池感測器
列印及顯示單位	毫克/公升
產品類型	桌上型 (本體內建列印感應紙+手持裝置感測器)
本體尺寸	長216mm、寬186mm、高123mm
檢測範圍 (列印及顯示)	0.050mg/L~1.000mg/L ※未達0.050mg/L時，全部以0.000mg/L表示。
分辨單位	0.001mg/L
使用環境	+10°C~+40°C (90%RH以下且不可結霜)
保存環境	-10°C~+50°C (90%RH以下且不可結霜)
運機時間	約60秒
吹入方式	使用專用吹嘴
檢測時間	檢測值0.000mg/L時: 8秒 (含列印時間) 檢測出酒精時: 20秒
吹氣時間	約4秒
電源	輸入 AC Adapter 100~240V 50/60Hz 0.8A 輸出 DC6.0V, 3.8A
消耗電力	待機時: 約1.5W 檢測時: 約11W
產品保固期	1年 (手持裝置感測器的校正除外)
感測器校正時間和次數	1年或15,000次 (符合任一情況時)
重量	本體重量: 約617g、手持裝置感測器重量: 141g
時鐘誤差	平均月差 ±1分鐘 (+25°C) 以內
內建電池 (時鐘用)	CR2032 X 1個
電池壽命	約5年
感應紙	紙捲寬度58mm、紙捲最大直徑φ50
每次感應紙的使用量	約3公分 (設定使用30mm時, 約可檢測1,000次)
警示音	檢測數值在0.050mg/L以上時會響起警示音
消耗品	感應紙、專用吹嘴、專用濾嘴


手持裝置感測器更換時間約2秒

手持裝置感測器是檢測是否有喝酒的機能部位，所以需要定期進行校正 (付費) 以維持酒精測試器的最高精準度。需要校正時請先訂購手持裝置感測器，收到後直接接上傳輸線即可使用。

手持裝置感測器
更換順序

1

需要校正時請與廠商或代理商聯絡。



2

收到新的手持裝置感測器後直接接上傳輸線即可使用。



3

請將就舊的手持裝置感測器寄回給廠商或代理商。

⚠ 注意

「依道路交通處罰條例及刑法規定，汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準時，禁止行車駕駛；違反情節嚴重者，將構成刑事犯罪行為。禁止任何企圖使用本產品以助於酒後駕車或酒醉駕駛等違法行為，或直接影響法律上對於事故及損害事件之事實認定。無論是否利用本產品進行法律上所不允許的行為或構成損害事件，本產品之販售業者及製造業者對之均不負任何責任。」

- 機器、消耗品、裝機、感測器校正和維修等費用，煩請洽詢。
- 本型錄的規格和設計，可能有變動，最新規格，煩請洽詢。
- 本型錄的相片經過印刷，商品顏色多少會有色差。

 樺崎實業股份有限公司
HUAH CHI INDUSTRIAL CO., LTD.
電話: (02)2502-1210 FAX: (02)2502-3890
http://www.tco.com.tw
E-mail: huahchi@seed.net.tw

